



Kolor: ■ ciemnoszary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
prąd znamionowy	41 A

Wymiary

miejsca mostków	1-2
-----------------	-----

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	ciemnoszary
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0 MJ
masa materiału izolacyjnego	0.28 g
masa	2,7 g

Warunki środowiskowe

długotrwała temperatura pracy	-60 ... +105 °C
-------------------------------	-----------------

Dane handlowe

ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	5 szt.
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055144067965
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section	pdf 2148.20 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Bid Text

221-942	docx 27.51 KB	↓
---------	------------------	-------------------

221-942	xml 2.96 KB	↓
---------	----------------	-------------------

Dane CAD/CAE


Dane CAD

2D/3D Models 221-942




Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Powielanie zacisków w blokach potencjałowych N i PE za pomocą mostka

mostkowanie




Wetknąć mostek bez blokady dźwigni do otwartych zacisków.

mostkowanie



Bez blokady dźwigni: mostek bez blokady dźwigni wetknięty w złączki instalacyjne

mostkowanie



Wyjąć mostek z otwartych zacisków.