

线数 poles	直式(180°)	尺寸Dimensions(mm)	
	珠城型号Type	A	B
2	HW2502J-D-2A	2.5	7.4
3	HW2502J-D-3A	5	9.9
4	HW2502J-D-4A	7.5	12.4
5	HW2502J-D-5A	10	14.9
6	HW2502J-D-6A	12.5	17.4
7	HW2502J-D-7A	15	19.9
8	HW2502J-D-8A	17.5	22.4
9	HW2502J-D-9A	20	24.9
10	HW2502J-D-10A	22.5	27.4
11	HW2502J-D-11A	25	29.9
12	HW2502J-D-12A	27.5	32.4
13	HW2502J-D-13A	30	34.9
14	HW2502J-D-14A	32.5	37.4
15	HW2502J-D-15A	35	39.9

Technical Requirements:


1. Material : PA66 and brass with tin plated
2. Appearance : No Structure Deformation、 No obvious burr.
3. Electrical Characteristics:
 - a. Rated Voltage: 250V;
 - b. Rated Current: 2A
 - c. Insulation Resistance: 1000M
 - d. withstand voltage: 1500V AC/1 minute
4. Temperature Range: -25 ~ +85
5. Dimensional Tolerance: GB/15055-94
6. Specification of the pin: 0.64*10.0 (Straight pin)
7. Tin rate of the brass pin : 95%
8. STEADY FORCE of the pin: 20N

未注尺寸公差按下表

尺寸 DIM	公差 TOL	尺寸 DIM	公差 TOL
.X	±0.20	.X	±2°
.X	±0.15	.X	±1°
.XX	±0.10		
.XXX	±0.05		

ZUCH 浙江珠城科技股份有限公司
Zhejiang ZUCH Technology Co., Ltd

文件编号 FILE NO	ZC-H-43	日期 DATE	产品名称 TITLE	XII针座(直针)/加定位柱	
设计 DESIGN			成品料号 PART NO	HW2502J-D-NA	
审核 CHECK				版次 REV	A01
批准 APPROVAL			比例 SCALE	1:1	单位 UNIT mm



客户图